



FEDERSTRÄNGE

Egal ob für Führungsdrähte, Katheter, flexible Endoskope, Biopsiezangen oder vieles mehr, unsere Federstränge sind die perfekte Lösung für Anwendungen, die höchste Präzision und Zuverlässigkeit erfordern.

Spring Systems

Whether for guide wires, catheters, flexible endoscopes, biopsy forceps or much more, our spring systems are the perfect solution for applications that require maximum precision and reliability.

Federstränge

Spring Systems

Abmessungen

Drahtdurchmesser	0,03 mm – 0,60 mm
Federdurchmesser	0,25 mm – 10,00 mm
Länge	bis ca. 6 m

Dimensions

Wire diameter	0.03 mm – 0.60 mm
Spring diameter	0.25 mm – 10.00 mm
Length	up to approx. 6 m

Federenden

Angelegt, eingezogen, offen gewickelt, Steigung, 90 Grad
Schnitt, geschweißt, Sonderformen

Spring Ends

Crimped, retracted, open coil, inclined, 90-degree cut, welded, specific shapes

Federkörper

Zylindrisch, konisch, tonnen- oder taillenförmig, Steigung, Sonderformen
--

Spring Bodies

Cylindrical, conical, barrel-shaped or waisted, inclined, specific shapes

Materialien

Edelstahl, PTFE-Beschichtungen, Wolfram, Wolfram vergoldet, Platin, Platinlegierungen, unlegierter Federstahldraht, Sonderwerkstoffe
--

Materials

Stainless steel, PTFE coatings, tungsten, gold-plated tungsten, platinum, platinum alloys, unalloyed spring steel wire, special materials

Oberflächenbehandlung

Spitzenlos durchgeschliffen, spitzenlos angeschliffen, markiert, entschichtet

Surface Treatment

Grinded centerless, buffed, marked, decoated
--